

LIXAS PARA POLIMENTO

CONCRETO/GRANITO



SOLUÇÕES EM CORTE, FURO E POLIMENTO.




www.jrcdiamantados.com.br

Especificações Técnicas

Lixas de Polimento para Piso

	Modelo	Tipo de Máquina	Diâmetro	Altura	Material Tratado	Grãos	Refrigeração
	AS-12	Usadas em qualquer máquina politriz do mercado. (MPP, LVS, Cerateck, Husqvarna entre outras.)	80	12	Concreto	#50 #100 #200	Seco
	AS-12/Branca		80	12	Concreto Branco		#400 #800
	SH-5		100	5	Concreto	#1500 #3000	Seco
	FR-4		100	4	Concreto	#2000 #3000	Seco
	FR-4/Branca		100	4	Concreto Branco		Úmido
	Esponja - EP10		100	10	Concreto, Mármore e Granito	#50 #100 #200 #400 #800 #1500 #3000	Seco
	FG-10		100	10	Mármore e Granito		Úmido
	SHG-5		100	5	Mármore e Granito	#800 #1500 #3000	Seco
	FG-3		100	3	Mármore e Granito		#1500 #3000
	FG-3/Branca		100	3	Mármore e Granito Branco	Úmido	

Lixas de Polimento para Máquina Manual

	BA-3	Utilizadas em máquinas manuais como esmerilhadeiras e lixadeiras do mercado.	100	3	Mármore e Granito	#50 #100 #200 #400 #800	Úmido
	BS-2		100	2	Mármore e Granito Branco		#1500 #3000
	BS-Branca		100	2	Granito Claro Mármore Branco e Marmoglass	Seco	

Adaptador de Lixa para Máquina Manual



Adaptador em borracha flexível. Utilizado na adaptação para uso de lixas resinadas diamantadas em máquinas manuais como lixadeiras e esmerilhadeiras.

DIÂMETRO: \varnothing 100

FIXAÇÃO: Rosca M 14/Velcro

